

Catraca EVO Expedidora Combo 10X15

Controle de Acesso

A Catraca EVO Expedidora Combo 10x15 é a solução ideal para o controle de acesso em estabelecimentos como padarias, conveniências, restaurantes, postos, cafés e bares. Seu sistema eficiente garante praticidade e segurança na entrada de clientes, entregando uma comanda por usuário e liberando o acesso somente após a retirada.



>PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- ▶ Revestimento com tratamento anticorrosivo para maior durabilidade;
- ▶ Sistema de catraca integrado na estrutura, com travamento automático dos braços, garantindo segurança;
- ▶ Entrega uma comanda por usuário, liberando o acesso apenas após a retirada;
- ▶ Interface de operação simples e intuitiva, facilitando o uso no dia a dia;
- ▶ Compatível com comandas de PVC no tamanho 10x15 cm. Equipada com contador de passagens para controle preciso do fluxo;
- ▶ Sinalização visual e sonora de alerta sobre o baixo estoque de comandas;
- ▶ Liberação de comanda sem toque, promovendo higiene e praticidade;
- ▶ Alarme sonoro "não-girou" quando há retirada da comanda, mas o braço da catraca não foi girado.

> ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Comandas

Compatível com comandas em PVC (tamanho: 10X15 e espessura de 0,5 cm);

Suporta até 120 comandas de PVC.

Display

Display Big Number de cristal líquido com backlight (16 caracteres x 2 linhas).

Comunicação

Operação em modo StandAlone (não requer conexão a software para funcionamento).

Operacional

Controle de fluxo de entrada por meio da entrega de comandas;

Sistema de travamento automático dos braços da catraca para maior segurança;

Contador de passagens integrado;

Sinalização visual para indicar baixo estoque de comandas;

Alarme sonoro para retirada de comanda sem giro do braço da catraca;

Opção de liberação sem toque para maior praticidade e higiene;

Sistema de reabastecimento seguro com botão de desligamento do motor;

Possibilidade de desativação da expedidora em casos de lotação máxima do ambiente;

Botão interno para zerar a contagem com facilidade;

Botão interno para desligar o motor e realizar o reabastecimento de forma segura;

Botão para desativar a expedidora em caso de lotação máxima do local.

Ambiente

- Temperatura de operação: -10 °C a 55 °C;
- Temperatura de armazenamento: -20 °C a 60 °C;
- Umidade operacional: 0 a 95% (sem condensação);
- Nível máximo de luz aceitável para funcionamento: 3.000 Lux.

Elétrica

- Fonte: 90 a 265V;
- Tensão de operação: 14,5V;
- Potência média: 8W;
- Consumo médio de corrente: 500 mA.

> DIMENSÕES

Peso: 37,82 kg | Altura: 1847,00 mm | Profundidade: 733,00 mm | Largura da base: 728,00 mm

