

Catraca EVO Expedidora combo 9X7

Controle de Acesso

A Catraca EVO Expedidora Combo 9x7 é a solução ideal para o controle de acesso em estabelecimentos como padarias, conveniências, restaurantes, postos, cafés e bares. Seu sistema eficiente garante praticidade e segurança na entrada de clientes, entregando uma comanda por usuário e liberando o acesso somente após a retirada.



>PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

-
- 1 Revestimento com tratamento anticorrosivo para maior durabilidade.
 - 2 Sistema de catraca integrado na estrutura, com travamento automático dos braços, garantindo segurança.
 - 3 Entrega uma comanda por usuário, liberando o acesso apenas após a retirada.
 - 4 Interface de operação simples e intuitiva, facilitando o uso no dia a dia.
 - 5 Compatível com comandas de PVC no tamanho 9x7 cm.
 - 6 Equipada com contador de passagens para controle preciso do fluxo.
 - 7 Sinalização visual e sonora de alerta sobre o baixo estoque de comandas.
 - 8 Liberação de comanda sem toque, promovendo higiene e praticidade.
 - 9 Botão para desativar a expedidora em caso de lotação máxima do local.
 - 10 Alarme sonoro "não-girou" quando há retirada da comanda, mas o braço da catraca não foi girado.

>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Comandas

Compatível com comandas em PVC (tamanho: 9X7 e espessura de 0,5 cm);

Suporta até 120 comandas de PVC;

Display

Display Big Number de cristal líquido com backlight (16 caracteres x 2 linhas).

Comunicação

Operação em modo Stand-Alone (não requer conexão a software para funcionamento).

Operacional

Controle de fluxo de entrada por meio da entrega de comandas.

Sistema de travamento automático dos braços da catraca para maior segurança.

Contador de passagens integrado.

Sinalização visual para indicar baixo estoque de comandas.

Alarme sonoro para retirada de comanda sem giro do braço da catraca.

Opção de liberação sem toque para maior praticidade e higiene.

Sistema de reabastecimento seguro com botão de desligamento do motor.

Possibilidade de desativação da expedidora em casos de lotação máxima do ambiente.

Botão interno para zerar a contagem com facilidade.

Botão interno para desligar o motor e realizar o reabastecimento de forma segura.

Alimentação

Fonte: 90 a 265V.

Tensão de operação: 14,5V.

Potência média: 8W.

Consumo médio de corrente:
500 mA.

Ambiente

Temperatura de operação:
-10 °C a 55 °C.

Temperatura de armazenamento:
-20 °C a 60 °C.

Umidade operacional:
0 a 95% (sem condensação).

Nível máximo de luz aceitável
para funcionamento: 3.000 Lux.

> DIMENSÕES

Peso: 37,52 kg | **Altura:** 1847 mm | **Profundidade:** 733 mm | **Largura:** 723 mm

