

Catraca EVO Coletora Combo 10x15

Controle de Acesso

A Catraca EVO Coletora Combo 10x15 é uma solução prática e segura para controle de acesso e coleta de comandas de visitantes. Fabricada com materiais duráveis e design moderno, integrada com mecanismo de três braços rotativos, garantindo controle seguro e eficiente no fluxo de pessoas.

Ideal para restaurantes, lanchonetes, panificadoras e lojas de conveniência, permite a liberação automática da saída após o depósito da comanda na urna coletora, otimizando o atendimento e reduzindo fraudes.



>PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- ▶ Estrutura em aço-carbono, resistente e sofisticado;
- ▶ Tratamento anticorrosivo para maior durabilidade;
- ▶ Sistema de amortecimento no giro dos braços, tornando o movimento suave e silencioso;
- ▶ Reforço estrutural para maior segurança;
- ▶ Registro de acesso com senha ou senha de pânico para maior segurança;
- ▶ Projetada para locais de grande circulação, garantindo alto desempenho e confiabilidade;
- ▶ Configuração de acionamentos, permitindo adaptação conforme a necessidade do ambiente.

> ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Comandas

Compatível com comandas comerciais 10x15cm.

Leitores e Recursos de Identificação

Leitor RFID: comandas 125 kHz Unique.

Leitor RFID: comandas 13,56mhz.

OBS: Leitoras integradas no mecanismo de coleta de comandas.

Display e Teclado

Tela LCD Touchscreen TFT colorido de 2,8" 320x240 pixels.

Teclado matricial 4x4, composto por 16 teclas côncavas, sendo 12 no padrão telefônico e 4 dedicadas a funções específicas.

Comunicação

Conexões: TCP/IP (10/100 MBits) e USB.

Operacional

On-line: Comunicação direta com um computador para gerenciamento em tempo real;

Stand Alone (Off-line): Operação independente, sem necessidade de conexão contínua;

Modo Híbrido: Alternação entre on-line e off-line conforme necessidade;

Modo servidor e cliente;

Liberação por controle remoto ou botoeira;

Cadastro de digitais diretamente no equipamento;

Anti-PassBack: Impede registros duplicados em modo off-line;

Suporte para até 6 leitores de identificação;

Recurso de revista: Sorteio percentual de usuários para verificação;

Relógio em Tempo Real (RTC): Ajuste automático de data/hora, com backup de bateria;

Travamento automático dos braços para impedir acessos não autorizados;

Configuração unidirecional ou bidirecional (entrada, saída ou ambos);

Indicação visual do sentido de liberação do giro (com módulo de pictograma);

Configuração de catraca invertida para inversão do sentido de passagem;

Feedback sonoro para operações e digitação;

Personalização de mensagens em modo de espera e durante o acesso;

Suporte para até 4 relês de acionamento (2 nativos e 2 externos);

Integração com softwares por meio de SDK fornecido pela Evo;

Monitoramento interno dos níveis de tensão e processamento;

Definição de horários programáveis e bloqueio fora dos períodos estipulados;

Configuração de DNS: Habilita a comunicação externa sem a necessidade de um IP público, facilitando a conectividade e simplificando a configuração da rede;

Configuração NTP mantém a coletores sincronizada com a data e hora precisas a partir de um servidor NTP, garantindo a atualização automática e contínua horário da coletores;

Configuração do fuso horário é ajustável para diversas regiões, permitindo a definição de horários específicos conforme as diferenças de fuso horário de cada local.

Ambiente

- Temperatura de estocagem: -10°C a 60°C;
- Temperatura de operação: 0°C a 40°C;
- Umidade: 0% a 85% sem condensação.

Elétrica

- Tensão de operação: 14,5V.

> DIMENSÕES

Medidas da Coletora combo:

Peso: 24 Kg | Altura: 1015,95mm | Profundidade: 825,64mm | Largura da base: 701,08mm

Medidas da comanda:

Largura: 100 mm | Altura: 150 mm | Espessura: 5 mm

